

Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych

KT 233 ds. Konstrukcji Murowanych

Interpretacja postanowień PN-EN 771-1+A1:2015-10 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 1: Elementy murowe ceramiczne

Treść zapytania

Czy zastosowanie metody kodowej informowania o deklarowanych właściwościach użytkowych produkowanego wyrobu wskazanej w Podrozdziale 6.2 z określeniem jednego z trzech przewidzianych zestawów domyślnych A, B lub C deklarowanych wartości domyślnych, w odniesieniu do właściwości nie mających ustalonych pozycji w Tablicy 2 jest równoznaczne z zadeklarowaniem w ramach oznakowania CE towarzyszącego wyrobowi budowlanemu wszystkich deklarowanych przez producenta dla tego wyrobu właściwości użytkowych?

Treść odpowiedzi

Z Podrozdziału 6.2 wynika, że zastosowanie kodu oznaczenia i powołanie się na jeden z trzech zestawów domyślnych wartości charakterystyk A, B lub C w towarzyszącej oznakowaniu CE informacji, oznacza że:

- zakres deklarowanych właściwości użytkowych jest zgodny z wykazem charakterystyk pozycji nieustalonych (oznaczonych literami) wymienionym w Tablicy 2, oraz
- wartości (poziomy lub klasy) deklarowanych właściwości użytkowych są zgodne z zestawem domyślnych wartości charakterystyk wymienionych w Tablicy 2, odpowiednio do wybranego zestawu tych wartości A, B, lub C.

Jeżeli wartości deklarowanych właściwości użytkowych różnią się od wartości domyślnych wymienionych w Tablicy 2, to należy je podać w kodzie (symbol pozycji nieustalonej i wartość deklarowaną).

Ponadto zestawy domyślnych wartości charakterystycznych A, B, C dotyczących pozycji nieustalonych sporządzono tak, aby odpowiadały wyrobom przeznaczonym do głównych zamierzonych zastosowań, mianowicie:

A - elementy do murów zabezpieczonych,

B - elementy o wysokiej dokładności (do murów z cienkimi spoinami),

C - elementy do murów niezabezpieczonych.